

Manual: Remover of damaged screw

- 1) Select the appropriate remover size and clamp it in the drill chuck with the drill facing out (narrower side).
- 2) Set the drill to turn counter-clockwise (as opposed to normal drilling) and drill a hole deep enough to allow the other end of the remover to rotate into it (wider side).
- 3) Turn the remover in the chuck and rotate it into the drilled hole until it slowly turns the screw out.

Caution: When drilling a hole, be careful not to drill the entire screw head. Use protective equipment when working.

Návod: Sada na odstranění zničených šroubů

- 1) Vyberte odpovídající velikost odstraňovače a upněte ho do sklíčidla vrtačky stranou s vrtákem ven (užší strana).
- 2) Nastavte vrtačku na otáčení proti směru hodinových ručiček (opačně, než u normálního vrtání) a vyvrtejte otvor dostatečně hluboký, aby se do něj mohl zatočit druhý konec odstraňovače – vývitník (širší strana).
- 3) Otočte odstraňovač ve sklíčidle a zatočte vývitník do vyvrtaného otvoru, dokud se nezakousne a pomalu vytáčejte šroub ven.

Upozornění: Při vyvrtávání otvoru dávejte pozor na to, aby nedošlo k odvrtání celé hlavy šroubu. Při práci používejte ochranné pomůcky.

Instrukcja obsługi: Zestaw do usuwania uszkodzonych śrub

- 1) Wybierz odpowiedni rozmiar nasadki i zamocuj ją w uchwycie wiertarskim stroną z wiertłem na zewnątrz (węższa strona).
- 2) Ustaw wiertarkę tak, aby wiertło obracało się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (odwrotnie do normalnego trybu wiercenia) i wywierć otwór na tyle głęboki, aby umożliwić obracanie się w nim drugiego końca nasadki do usuwania (szersza strona).
- 3) Odwróć nasadkę w uchwycie i wkręcaj drugi koniec do wywierconego otworu, aż „się wgrzyzie” i powoli wykręć śrubę.

Ostrzeżenie: Podczas wiercenia otworu należy uważać, aby nie przewiercić całego łba śruby. Podczas pracy używaj sprzętu ochronnego.

Használati útmutató: Készlet a sérült csavarok eltávolításához

- 1) Válassza ki a megfelelő méretű eltávolítót, és rögzítse a fúrótokmányhoz a fúró oldalával kifelé (keskenyebb rész).
- 2) Állítsa a fúrót úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forogjon (a normál fúrással ellentétben), és fúrjon elég mély lyukat ahhoz, hogy az eltávolító másik vége el tudjon benne forogni (szélesebb oldal).
- 3) Fordítsa el az eltávolítót a tokmányban és fúrjon bele a kifúrt nyílásba, amíg rá nem kap, majd lassan csavarja ki az eltávolítani kívánt csavart.

Figyelmeztetés: Amikor lyukat fúr, ügyeljen arra, hogy ne fúrja ki a teljes csavarfejet. Munkavégzés közben használjon védőfelszerelést.

Instrucțiuni: Set pentru îndepărtarea șuruburilor deteriorate

- 1) Selectați dimensiunea potrivită pentru extractor și fixați-l în mandrina burghiului cu burghiul orientat în exterior (partea mai îngustă).
- 2) Setați burghiul să se rotească în sens invers acelor de ceasornic (în opoziție cu forajul normal) și foraj un orificiu suficient de adânc pentru a permite celeilalte extremități a extractorului să se rotească în el (partea mai largă).
- 3) Rotați extractorul în mandrină și rotați-l în orificiul forat până când scoate încet șurubul.

Atenție: Atunci când forajați un orificiu, aveți grijă să nu forajați întreaga capăt a șurubului. Utilizați echipament de protecție în timpul lucrului.